

### 50PI - Porte interne

La serie per porte interne 50PI è caratterizzata da una linea morbida e raggiata; i manufatti realizzati con questo sistema trovano collocazione ideale negli edifici pubblici, scuole ed ospedali, ove sicurezza ed igiene hanno un'importanza fondamentale. Il disegno essenziale dei profilati, senza protuberanze nell'intercapedine fra cassa e anta, evita il trattenimento di polvere e sporcizia e ne facilita la pulizia.

Il telaio, pur con una larghezza ridotta di solo 8 cm, garantisce un grande ricoprimento della controcassa. La gamma è stata ampliata in modo considerevole per offrire, oltre alle classiche ante, ulteriori tipologie scorrevoli ed a scomparsa.



# → 50PI

## Sistemi per porte interne



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Materiali impiegati:

- profilati estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5
- guarnizioni (statiche e dinamiche) in elastomero EPDM

### Profili:

I vari profilati di telaio consentono il montaggio delle porte su muratura con spessore compreso da 90 a 230 mm; utilizzando all'occorrenza un profilo aggiuntivo modulare è possibile ampliare ulteriormente il campo d'applicazione.

Il profilo di anta è disponibile in varie versioni a seconda delle esigenze architettoniche richieste.

### Vetrazione:

Il sistema permette l'applicazione di vetri con spessore compreso da 6 a 30 mm. Per la scelta del tipo di vetro, l'utilizzatore dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dei produttori del vetro ed alle normative di sicurezza vigenti.

### Tipologie realizzabili:

Porte ad una e due ante, con o senza sopra luce, cieche o vetrate con telaio battente metallico o con pannello porta in legno; porte vetrate "minimal" ad un'anta, porte scorrevoli a vista, porte scorrevoli a scomparsa vetrate o con pannello cieco.

