

SC95N - Serie per infissi scorrevoli non isolati

Questa serie per finestre e porte consente di realizzare, oltre ai classici serramenti a due, tre e quattro ante scorrevoli, anche telai composti con sottoluce e/o sopra-luce combinandosi con i profili della serie 56IW.

Il sistema di bloccaggio delle ante scorrevoli impiega un'esclusiva chiusura multipunto, azionata dal medesimo cremonese impiegato nelle finestre ad anta, per garantire al manufatto sicurezza ed affidabilità.

La linea tradizionale del serramento è valorizzata dal particolare fermavetro tagliato a 45°, come il telaio dell'anta scorrevole. E' inoltre disponibile un nuovo profilo di cassa che, lavorato con taglio a 45°, garantisce l'assemblaggio del serramento in modo pratico e veloce.



→ SC95N

Sistemi per Scorrevoli non isolati



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali impiegati:

- profilati estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5
- guarnizioni (statiche e dinamiche) in elastomero EPDM

Profili:

- profondità telai fissi: 95 mm (91 mm la cassa K224 a 45°)
- profondità ante mobili: 36 mm (possono ospitare vetri dello spessore compreso tra 6 e 24 mm)

Gamma di profilati normali (non isolati termicamente) per la costruzione di porte e finestre scorrevoli.

Il nuovo profilo di rinforzo per il nodo centrale di forma raggiata e sinergico con le altre serie scorrevoli permette la costruzione di porte e di finestre di grande superficie ed in zone esposte a carichi di vento importanti.

Il binario di scorrimento è realizzato in resina poliammidica rinforzata allo scopo di evitare il deterioramento della guida e per limitare la rumorosità in fase di azionamento.

Accessori:

Tutti gli accessori sono di produzione ALUK, realizzati con materiali di prima qualità.

La maniglia è dotata chiusura multipunto, mentre i carrelli regolabili, con corpo in metallo pressofuso, consentono una portata di 150 Kg per anta.

Vetrazione:

I profili consentono il montaggio di vetri da 6 a 24 mm di spessore. Il bloccaggio dei vetri avviene tramite fermavetri con guarnizioni interne ed esterne.

Tipologie realizzabili:

Finestre e porte a due, tre e quattro ante scorrevoli, telai composti con sottoluca o sopra luca fissi ed apribili. Il profilo di cassa può essere realizzato in modo tradizionale con soglia inferiore, montanti e traversa superiore od, in alternativa, con un unico profilo tagliato a 45°.

